



注
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-1A
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

製品添付品	
Oリング	S71
Oリング	S105

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	N.KOYAMA	Nov-24-05	タイトルTITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準)	検図 VRFD	E.KIDOOKA	Nov-24-05	製品名ARTICLE	CSG-32-XXX-2UH
機械加工 公差	0 0.5 6 30 120 315 1000 0.5 6 30 120 315 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-24-05		
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2					
備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		DWG SIZE	A3	UNIT	mm
無記号表面アブラサ	50S 25S 6.3S		THIRD ANG			
SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	▽ → ▽ ▽ → ▽ ▽ → ▽					
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN	
					図番 DWG No	B2A6086 -