



注記

1. クロスローラベアリング仕様

- 1) モーメント剛性 : 171×10^4 N·m/rad (51 kgf·m/arc·min)
- 2) 定格荷重 C : 34800 N (3550 kgf)
Co : 60200 N (6140 kgf)
- 3) PCD : 119 mm

4) 許容モーメント荷重 : 759 N·m (77 kgf·m)

5) 潤滑 : 専用グリース

- 2. 減速機潤滑 : 専用グリース (※クロスローラベアリング部除く)
- 3. 詳細は、弊社カタログ【ニューハーモニックドライブCSGシリーズ】を御参照ください。

製品添付品	
○リング	S105
○リング	S155

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	誤記訂正	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov- 5-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC			検図 VRFD	S.TEZUKA	Nov- 5-03	製品名 ARTICLE	CSG-50-XXX-2UH
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000
備考 REMARKS	特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下		DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S ▽ → ▽		25S ▽▽ → ▽▽	6.3S ▽▽▽ → ▽▽▽			
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No
							B2A7117 - A