



注  
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-1A  
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2  
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

訂正 REV	B	来歴 DESCRIPTION	公差追加。	設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jul- 2-10	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準)	尺 度 SCALE	1:1	検 図 VRFD	T.HAGIWARA	Jul- 2-10	製品名 ARTICLE	CSD-20-XXX-2UH
機械加工 無記号公差	0 0.5	0.5 6	6 30	承認 APPD	J.KUROGI	Jul- 2-10	番 号	C2A0372 - B
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下				
				DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG	DWG No	
				A3	mm	☉		
				HARMONIC DRIVE SYSTEMS   INC TOKYO JAPAN				
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。								