



X部詳細

注
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-1A
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

訂正 REV	B	来歴 DESCRIPTION	公差追加。	設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jul- 2-10	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準)	尺 度 SCALE	1:1	検 図 VRFD	T.HAGIWARA	Jul- 2-10	製品名 ARTICLE	CSD-25-XXX-2UH
機械加 工無記 号公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	備考 REMARKS	: 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下
GENERAL TOLERAN CE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	無記号表面アブラサ	50S 25S 6.3S
SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED				▽ → ▽	▽▽ → ▽▽	▽▽▽ → ▽▽▽	DWG SIZE	A3
UNIT				mm	THIRD ANG	☉	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。							図番 DWG No	C2A0373 - B