



注  
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-1A  
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2  
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

訂正 REV	B	来歴 DESCRIPTION	公差追加。	設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jul- 5-10	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準)	尺 度 SCALE	1:1.5	検 図 VRFD	T.HAGIWARA	Jul- 5-10	製品名 ARTICLE	CSD-32-XXX-2UH
機械加工 無記号公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS
GENERAL TOLERANCE	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下
無記号表面 アブラサ	50S	25S	6.3S	SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED				無記号表面アブラサ
無記号表面 アブラサ	$\nabla \rightarrow \nabla$	$\nabla \rightarrow \nabla$	$\nabla \rightarrow \nabla$	SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED				無記号表面アブラサ
DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG				
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。				HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No
								C2A0374 - B