



注  
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-1A  
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2  
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

訂正 REV	B	来歴 DESCRIPTION	公差追加。	設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jul- 6-10	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準)			検図 VRFD	T.HAGIWARA	Jul- 6-10	製品名 ARTICLE	
機械加工 公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	0.5 6 30 120 315 1000	備考 REMARKS	承認 APPD	J.KUROGI	Jul- 6-10	CSD-40-XXX-2UH	
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下					
	±0.2	±0.3	無記号表面アブラサ	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
	±0.5	±0.8	SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED					
	±1.2		50S ▽ → ▽					
			25S ▽ → ▽					
			6.3S ▽ → ▽					
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。				HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No
								C2A0375 - B