



注
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-2
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

製品添付品	
Oリング	d1 38.0 d2 1.50
Oリング	d1 59.4 d2 1.20

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	公差追加	設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jun-30-10	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準)	尺度 SCALE	1:1	検図 VRFD	T.HAGIWARA	Jun-30-10	製品名 ARTICLE
機械加工 無記号公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	備考 REMARKS	特記無き角は$C0.2$以下、すみの丸みは$R0.4$以下		承認 APPD	J.KUROGI	Jun-30-10
GENERAL TOLERANCE	± 0.05 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2	無記号表面 SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S	25S	6.3S	CSD-17-XXX-2UF	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
HARMONIC DRIVE SYSTEMS			INC		TOKYO JAPAN		図番 DWG No
							C2A0378 - C