



注  
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-1A  
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2  
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

製品添付品	
Oリング	S48
Oリング	S70

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	公差追加	設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jul- 2-10	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準)	尺度 SCALE	1:1	検図 VRFD	T.HAGIWARA	製品名 ARTICLE	CSD-20-XXX-2UF
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5 1 6 30 120 315 1000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		承認 APPD	J.KUROGI	Jul- 2-10
無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S 25S 6.3S	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No
							C2A0379 - C