



注
 潤滑：ハーモニック・グリース SK-1A
 但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

製品添付品	
Oリング	S60
Oリング	S85

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	公差追加	設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jul- 2-10	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC	(標準)	尺度 SCALE	1:1.5	検図 VRFD	T.HAGIWARA	製品名 ARTICLE	CSD-25-XXX-2UF	
機械加工 無記号公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		承認 APPD	J.KUROGI	Jul- 2-10	
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	無記号表面アブラサ	50S	▽ → ▽	25S	▽ → ▽	6.3S	▽ → ▽
SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED			DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	☉
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No	C2A0380 - C