



- 注
1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A  
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
  2. 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

製品添付品	
Oリング	S67
Oリング	d1 40.64 d2 1.14

訂正 REV	4	来歴 DESCRIPTION	サークス、クロスローラベアリング間のOリング溝位置変更(基本部品変更)			設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-13-08	タイトル TITLE	納入仕様図				
仕様 SPEC	(標準)					検図 VRFD	J.KUROGI	Mar-13-08	製品名 ARTICLE	CSF-20-XXX-2UH				
機械加工 公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下					
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面 SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S	▽ → ▽	25S	▽▽ → ▽▽	6.3S	▽▽▽ → ▽▽▽
DWG SIZE						UNIT		THIRD ANG		HARMONIC DRIVE SYSTEMS   INC TOKYO JAPAN				
A3						mm		☉		図番 DWG No				
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。										B2A0571 - D				