



- 注
- △ 1、潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
 - 2、添付納入品 : Oリング S105及びS71
 - 3、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	3	来歴 DESCRIPTION	潤滑剤変更 (4B No.2 → SK-1A)			設計 DESIGN	N.KOYAMA	Nov- 1-01	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC						検図 VRFD	T.HAGIWARA	Nov- 1-01	製品名 ARTICLE	CSF-32-XXX-2UH	
機械加工 公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S	25S	6.3S
本図は (株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No	B2A0573 - C		