



- 注
- △ 1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A  
(クロスローベアリング部は4B No.2)
  - 2. 添付納入品 : Oリング S145及びS100
  - 3. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	3	来歴 DESCRIPTION	潤滑剤変更。	設計 DESIGN	N.KOYAMA	Nov- 6-01	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC				検図 VRFD	T.HAGIWARA	Nov- 6-01	製品名 ARTICLE		
機械加工 公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	CSF-45-XXX-2UH	
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2		
備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下							図番 DWG No	B2A0575 - C
無記号表面アブラサ	SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED								
	50S 25S 6.3S								
	▽ → ▽ ▽ → ▽ ▽ → ▽								
本図は (株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。	尺 度 SCALE	1:1.5	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG		
				HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN			