



- 注
- △ 1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
 - 2. 添付納入品 : Oリング S155及びS105
 - 3. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	5	来歴 DESCRIPTION	潤滑剤変更。	設計 DESIGN	N.KOYAMA	Nov- 8-01	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC				検図 VRFD	T.HAGIWARA	Nov- 8-01	製品名 ARTICLE		
機械加工 公差	0 0.5 1 6 30 120 315 1000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov- 8-01	CSF-50-XXX-2UH		
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S ▽ → ▽ 25S ▽▽ → ▽▽ 6.3S ▽▽▽ → ▽▽▽	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。				HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No	B2A0576 - E