



- 注
- △ 1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
 - 2. 添付納入品 : Oリング S180及びS125
 - 3. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	3	来歴 DESCRIPTION	潤滑剤変更。	設計 DESIGN	N.KOYAMA	Nov- 8-01	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC				検図 VRFD	T.HAGIWARA	Nov- 8-01	製品名 ARTICLE	
機械加工 無記号公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	CSF-58-XXX-2UH
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	
備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
無記号表面アブラサ	50S			25S	6.3S			
SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	▽ → ▽			▽ → ▽	▽ → ▽			
本図は (株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。	HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No	B2A0577 - C		