



注

- 1、潤滑 : ハーモニック・グリース SK-2
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
- 2、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	5	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)			設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	May-21-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC						検図 VRFD	S.TEZUKA	May-21-04	製品名 ARTICLE	SHF-14-XXX-2UH	
機械加工 公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S
CE						SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED		▽ → ▽	▽▽ → ▽▽	▽▽▽ → ▽▽▽	
DWG SIZE						UNIT		THIRD ANG		HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN	
A3						mm		⊕ ⊞		図番 DWG No	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。										B2A1972 - E	