



(フレクスプライン外径とクロスローラベアリング外輪外径の芯ずれ防止用)

注

- クロスローラベアリング仕様
 モーメント剛性 : 15.4 x10⁴ Nm/rad (4.6 kgf-m/arc-min)
 定格荷重 C : 10400 N (1060 kgf)
 C₀ : 16300 N (1670 kgf)
 PCD : 59.75 mm
 許容モーメント荷重 : 124 Nm (12.6 kgf.m)
- 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-2 (CRB部は、4B No.2)
 フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
- ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。
 設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Dec- 4-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Dec- 4-03	製品名 ARTICLE	SHF-17-XXX-2SH
機械加工 公差	0 / 0.5 / 6 / 30 / 120 / 315 / 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Dec- 4-03	図番 DWG No	B2A7269 -
備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		DWG SIZE	A3	UNIT	mm
無記号表面 SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S	25S	6.3S	THIRD ANG		
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。						