



- 注
- クロスローラベアリング仕様
 モーメント剛性 : 179 x10⁴ Nm/rad (53.2 kgf-m/arc-min)
 定格荷重 C : 43300 N (4410 kgf)
 C₀ : 81600 N (8330 kgf)
 PCD : 133.25 mm
 許容モーメント荷重 : 849 Nm (86.6 kgf.m)
 - 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A (CRB部は、4B No.2)
 フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
 - ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。
 M.H.C=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Dec- 5-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Dec- 5-03	製品名 ARTICLE	SHF-40-XXX-2SH
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下 無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	承認 APPD	T.HAGIWARA	Dec- 5-03	図番 DWG No	B2A7272 -
0 / 0.5 / 6 / 30 / 120 / 315 / 1000 / 2000 ±0.05 / ±0.1 / ±0.2 / ±0.3 / ±0.5 / ±0.8 / ±1.2	50S / 25S / 6.3S ▽ → ▽ / ▽ → ▽ / ▽ → ▽	尺度 SCALE	1:1.5			
DWG SIZE A3		UNIT mm	THIRD ANG ☉	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN		