



注

1. クロスローラベアリング仕様
 モーメント剛性 : 531 x 10⁻⁴ Nm/rad (158 kgf-m/arc-min)
 定格荷重 C : 87400 N (8920 kgf)
 C₀ : 171000 N (17500 kgf)
 PCD : 195 mm
 許容モーメント荷重 : 2180 Nm (222 kgf.m)

2. 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A (CRB部は、4B No.2)
 フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Dec- 8-03	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Dec- 8-03	製品名 ARTICLE	SHF-58-XXX-2SH	
機械加工 公差	0 / 0.5 / 6 / 30 / 120 / 315 / 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Dec- 8-03	図番 DWG No	B2A7282 -	
GENERAL TOLERAN CE	±0.05 / ±0.1 / ±0.2 / ±0.3 / ±0.5 / ±0.8 / ±1.2	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			尺 度 SCALE	1:2
		無記号表面 SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S	25S	6.3S	DWG SIZE	A3
			▽ → ▽	▽ → ▽	▽ → ▽	UNIT	mm
						THIRD ANG	ϕ \square
						HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN	
						本図は (株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。	