



注

- クロスローラベアリング仕様
 

モーメント剛性	: 8.5 x10 <sup>-4</sup> Nm/rad (2.5 kgf-m/arc-min)
定格荷重 C	: 5800 N (590 kgf)
C <sub>0</sub>	: 8600 N (880 kgf)
PCD	: 50 mm
許容モーメント荷重	: 74 Nm (7.6 kgf.m)
表面処理	: 黒色防錆処理 (レイドント処理) 施行
- 潤滑剤 : ハーモニック・グリス SK-2(CRB部は 4B No.2)  
フレクスライン内面及びウェーブジェネレータには貴社にて塗布願います。
- ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。  
設計、取扱いについてはカタログを参照ください。

M.H.C = MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-21-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Nov-21-03	製品名 ARTICLE	SHF-14-XXX-2S0
機械加工 公差	0 / 0.5 / 6 / 30 / 120 / 315 / 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-21-03		
GENERAL TOLERANCE	±0.05 / ±0.1 / ±0.2 / ±0.3 / ±0.5 / ±0.8 / ±1.2	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			
		無記号表面アラス	50S	25S	6.3S	
		SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	▽ → ▽	▽ → ▽	▽ → ▽	
		DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
		尺度 SCALE	1:1			
		HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		
		図番 DWG No	B2A7225 -			