



注

- 1, クロスローラベアリング仕様
 

モーメント剛性	: 39.2 x10 <sup>4</sup> Nm/rad (11.6 kgf-m/arc-min)
定格荷重 C	: 21800 N (2230 kgf)
C <sub>0</sub>	: 35800 N (3660 kgf)
PCD	: 85 mm
許容モーメント荷重	: 258 Nm (26.3 kgf.m)
- 2, 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A  
フレクスプライン内面とウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。  
設計・取扱についてはカタログを参照ください。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION									設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-21-03	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC										検図 VRFD	S.TEZUKA	Nov-21-03	製品名 ARTICLE		
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5 1 1.5 2	0.5 1 1.5 2	1 1.5 2	1.5 2	2	2.5 3	3 4	4 5	5 6	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-21-03		SHF-25-XXX-2S0	
備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下										DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	
無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED												図番 DWG No	B2A7226 -		
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。															