



注 (フレクスプライン外径とクロスローラベアリング外輪外径の芯ずれ防止用)

1. クロスローラベアリング仕様

モーメント剛性	: 100 x10 <sup>4</sup> Nm/rad (29.6 kgf·m/arc-min)
定格荷重 C	: 38200 N (3900 kgf)
Co f)	: 65400 N (6680 kgf)

PCD	: 111 mm
許容モーメント荷重	: 580 Nm (59.1 kgf·m)

2. 潤滑剤 : ハーモニック・グリス SK-1A(CRBは4B No.2)

フレクスプライン内面とウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱については弊社にお問い合わせください。

M.H.C=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	A	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Jun-11-04	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC				検図 VRFD	S.TEZUKA	Jun-11-04	製品名 ARTICLE	SHF-32-XXX-2S0
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5 1 6 30 120 315 1000	0.5 1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2	備考 REMARKS : 特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下	承認 APPD	T.HAGIWARA	Jun-11-04		
			無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
			50S $\nabla \rightarrow \nabla$ 25S $\nabla \nabla \rightarrow \nabla \nabla$ 6.3S $\nabla \nabla \nabla \rightarrow \nabla \nabla \nabla$	尺度 SCALE	1:1.5			
				HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No
				本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。				B2A7231 - A