



注

- クロスローラベアリング仕様  
 モーメント剛性 : 179 x10<sup>4</sup> Nm/rad (53.2 kgf-m/arc-min)  
 定格荷重 C : 43300 N (4410 kgf)  
 Co : 81600 N (8330 kgf)  
 PCD : 133.25 mm  
 許容モーメント荷重 : 849 Nm (86.6 kgf.m)
- 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A  
 (但し、クロスローラベアリング部はハーモニックグリス 4BNo.2)  
 フレクスプライン内面とウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
- ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。  
 設計・取扱についてはカタログを参照ください。  
 M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-26-03	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Nov-26-03	製品名 ARTICLE	SHF-40-XXX-2S0	
機械加工 無記号公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-26-03		2S0 標準	
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	☉
備考 REMARKS	特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下						
無記号表面アブラサ	50S 25S 6.3S						
SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED							
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。						図番 DWG No	B2A7233 -