



注

1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-2
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
2. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|------------------|-----------|------------|-------------|--|-------------|------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| 訂正 REV | A | 来歴 DESCRIPTION | オイルシール型式変更(弊社都合) | | | | 設計 DESIGN | K.SHIRASAWA | Mar-19-04 | タイトル TITLE | 納入仕様図 | | |
| 仕様 SPEC | | | | | | | 検 VRFD | T.HAGIWARA | Mar-19-04 | 製品名 ARTICLE | SHF-14-XXX-2UJ | | |
| 機加工 公差 | 0 0.5 | 0.5 6 | 6 30 | 30 120 | 120 315 | 315 1000 | 備考 REMARKS | 承認 APPD | T.HAGIWARA | Mar-19-04 | | | |
| GENERAL TOLERANCE | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 | 無記号表面アラス SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED | | | | | | |
| | | | | | | | 50S $\nabla \rightarrow \nabla$ | | | | | | |
| | | | | | | | 25S $\nabla \nabla \rightarrow \nabla \nabla$ | | | | | | |
| | | | | | | | 6.3S $\nabla \nabla \nabla \rightarrow \nabla \nabla \nabla$ | | | | | | |
| | | | | | | | | DWG SIZE | A3 | UNIT | mm | THIRD ANG | |
| | | | | | | | | | | | | | 図番 DWG No |
| | | | | | | | | | | | | | B2A6250 - A |