



注

1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-2
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
2. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------|------|
| 訂正 REV | A | 来歴 DESCRIPTION | オイルシール型式変更(弊社都合) | | | 設計 DESIGN | K.SHIRASAWA | Mar-31-04 | タイトル TITLE | 納入仕様図 | |
| 仕様 SPEC | | | | | | 検図 VRFD | S.TEZUKA | Mar-31-04 | 製品名 ARTICLE | SHF-17-XXX-2UJ | |
| 承認 APPD | | | | | | 承認 APPD | T.HAGIWARA | Mar-31-04 | | | |
| 機械加工 無記号公差 | 0 0.5 | 0.5 6 | 6 30 | 30 120 | 120 315 | 315 1000 | 1000 2000 | 備考 REMARKS | 特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下 | | |
| GENERAL TOLERANCE | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | 無記号表面アブラサ | 50S | 25S | 6.3S |
| CE | SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED | | | | | | | ▽ → ▽ | ▽▽ → ▽▽ | ▽▽▽ → ▽▽▽ | |
| DWG SIZE | | | | | | UNIT | | THIRD ANG | | | |
| A3 | | | | | | mm | | ☉ | | | |
| 本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。 | | | | | | HARMONIC DRIVE SYSTEMS | | INC TOKYO JAPAN | | 図番 DWG No | |
| | | | | | | | | | | B2A6251 - A | |