



注

1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-2  
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
2. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	A	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)				設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-31-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC						尺度 SCALE	1:1		検図 VRFD	S.TEZUKA	Mar-31-04	製品名 ARTICLE
機械加工 公差	0	0.5	6	30	120	315	1000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S	SHG-17-XXX-2UH
CE	SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED							▽ → ▽	▽▽ → ▽▽	▽▽▽ → ▽▽▽	HARMONIC DRIVE SYSTEMS   INC TOKYO JAPAN	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。								図番 DWG No	B2A6089 - A			