



注

1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
2. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)		設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-24-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC				検図 VRFD	S.TEZUKA	Mar-24-04	製品名 ARTICLE	SHG-20-XXX-2UH	
機械加工 公差	0 0.5	6 30	30 120	315 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Mar-24-04	図番	B2A6090 - A
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	DWG No	
備考 REMARKS : 特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下				DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	
無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED				50S ▽ → ▽		25S ▽▽ → ▽▽		6.3S ▽▽▽ → ▽▽▽	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。				HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN			