

注

1、潤滑 ： ハーモニック・グリース SK-1A
（クロスローラベアリング部は4B No.2）

2、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	A	来 歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)
仕様 SPEC		尺 度 SCALE	1:1

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS ： 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽ → ▽ 50S　▽▽ → ▽▽ 25S　▽▽▽ → ▽▽▽ 6.3S

DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG
A3	mm	

設 計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-22-04
検 図 VRFD	S.TEZUKA	Mar-22-04
承 認 APPD	T.HAGIWARA	Mar-22-04

HARMONIC DRIVE SYSTEMS　INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE SHG-25-XXX-2UH

図番 DWG No B2A6091 − A

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3