



注

1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A  
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
2. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	A	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)			設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Jun-11-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC						検図 VRFD	S.TEZUKA	Jun-11-04	製品名 ARTICLE	SHG-32-XXX-2UH	
機械加工 公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	0.5 6 30 120 315 1000	0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			承認 APPD	T.HAGIWARA	Jun-11-04	図番 DWG No
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2		無記号表面アブラサ		50S	25S	6.3S	HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN	B2A6092 - A
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG				