



注
 1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
 (クロスローラベアリング部は4B No.2)
 2. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	A	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)				設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Apr- 2-04	タイトル TITLE	納入仕様図						
仕様 SPEC						尺度 SCALE	1:1		検図 VRFD	S.TEZUKA	Apr- 2-04	製品名 ARTICLE	SHG-40-XXX-2UH				
機械加工 無記号公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下					承認 APPD	T.HAGIWARA	Apr- 2-04		
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN	
SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED							▽ → ▽	▽▽ → ▽▽	▽▽▽ → ▽▽▽	本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。		図番 DWG No	B2A6093 - A				