



注記

1. クロスローラベアリング仕様
 - 1) モーメント剛性 : 351×10^4 N·m/rad (104 kgf·m/arc·min)
 - 2) 定格荷重 C : 81600 N (8330 kgf)
Co : 149000 N (15300 kgf)
 - 3) PCD : 170 mm
 - 4) 許容モーメント荷重 : 1487 N·m (152 kgf·m)
 - 5) 潤滑 : 専用グリース
 - 6) 表面処理 : レイデント処理

2. 減速機潤滑 : 専用グリース
※クロスローラベアリング部除く
3. 質量 : 14.5 kg
4. ウェーブジェネレータ イナーシャ : 25.2×10^{-4} kg·m²
5. 詳細は、弊社カタログ【ニューハーモニックドライブ SHF・SHGシリーズ】を御参照ください。

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Sep- 2-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	T.HAGIWARA	Sep- 2-03	製品名 ARTICLE	SHG-50-XXX-2UH
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 / 0.5 / 6 / 30 / 120 / 315 / 1000 / 2000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Sep- 2-03		ASSEMBLY DRAWING
	備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下	尺度 SCALE	1:2		図番 DWG No	B2A7036 -
	無記号表面アラス SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	
	50S 25S 6.3S	THIRD ANG	☉			
	本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。	HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		