



- 注記
- クロスローラベアリング仕様
    - モーメント剛性 :  $741 \times 10^4$  N·m/rad (220 kgf·m/arc·min)
    - 定格荷重 C : 130000 N (13300 kgf)  
Co : 223000 N (22700 kgf)
    - PCD : 218 mm
    - 許容モーメント荷重 2740 N·m (280 kgf·m)
    - 潤滑 : 専用グリース
    - 表面処理 : レイデント処理

- 減速機潤滑 : 専用グリース  
※クロスローラベアリング部除く
- 質量 : 約30kg
- ウェーブジェネレータ イナーシャ :  $94.1 \times 10^{-4}$  kg·m<sup>2</sup>
- 詳細は、弊社カタログ【ニューハーモニックドライブ SHF・SHGシリーズ】を御参照ください。

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Oct- 7-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	T.HAGIWARA	Oct- 7-03	製品名 ARTICLE	
機械加工 無記号公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Oct- 7-03	SHG-65-XXX-2UH	
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			
		無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S	
		SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	▽ → ▽	▽▽ → ▽▽	▽▽▽ → ▽▽▽	
		DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
		尺度 SCALE	1:2.5			
		HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		
		本図は (株) ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。	図番 DWG No		B2A7040 -	