



注

- 潤滑剤：ハーモニック・グリス SK-1A (CRB部は4B No.2)
フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
 - ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。
設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。
- M.H.C=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Dec-25-06	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC	(標準品)	検図 VRFD	E.KIDOOKA	Dec-25-06	製品名 ARTICLE	SHG-25-XX-2SH	
機械加工 公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Dec-25-06	図番 DWG No	B2A9604 -	
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			DWG SIZE	A3
CE	SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	無記号表面 SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S	25S	6.3S	UNIT	mm
						THIRD ANG	ϕ
<p>本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。</p>							