



注

1. クロスローラベアリング仕様
 モーメント剛性 : 100 x10⁴ Nm/rad (29.6 kgf-m/arc-min)
 定格荷重 C : 38200 N (3900 kgf)
 Co : 65400 N (6680 kgf)
 PCD : 111 mm
 許容モーメント荷重 : 580 Nm (59.1 kgf.m)
2. 潤滑剤 : ハーモニック・グリス SK-1A(クロスローラベアリング部は4B No.2)
 フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。
 設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。

M.H.C=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Dec-25-06	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC	(標準品)	検図 VRFD	E.KIDOOKA	Dec-25-06	製品名 ARTICLE	SHG-32-XXX-2SH	
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5 6 30 120 315 1000 0.5 6 30 120 315 1000 2000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Dec-25-06	図番 DWG No	B2A9608 -	
備考 REMARKS	: 特記無き角はCO.2以下、すみの丸みはRO.4以下		DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED		50S	25S	6.3S			
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。							