



- クロスローラベアリング仕様  
 モーメント剛性 : 179 x10<sup>4</sup> Nm/rad (53.2 kgf-m/arc-min)  
 定格荷重 C : 43300 N (4410 kgf)  
 C<sub>0</sub> : 81600 N (8330 kgf)  
 PCD : 133.25 mm  
 許容モーメント荷重 : 849 Nm (86.6 kgf.m)
- 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A (CRB部は、4B No.2)  
 フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
- ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。  
 M.H.C=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-17-06	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC	(標準品)	検図 VRFD	E.KIDOOKA	Nov-17-06	製品名 ARTICLE	SHG-40-XXX-2SH
承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-17-06	図番 DWG No			
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE CE		備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下 無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED		尺度 SCALE 1:1.5	DWG SIZE <b>A3</b>	UNIT mm
0   0.5   6   30   120   315   1000               0.5   6   30   120   315   1000   2000 ±0.05   ±0.1   ±0.2   ±0.3   ±0.5   ±0.8   ±1.2		50S 25S 6.3S		HARMONIC DRIVE SYSTEMS   INC TOKYO JAPAN		
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複製及び指定された用途以外には使用しないで下さい。						