



注

1. 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A クロスローラベアリングは 4B No.2
フレクスブライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

2. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱についてはカタログを参照ください。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

ウェーブジェネレータ詳細

製品添付品	
リング	S175

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA Nov- 4-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA Nov- 4-03	製品名 ARTICLE	SHG-65-XXX-2SH
機械加工 無記号公差	0 0.5 6 30 120 315 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA Nov- 4-03	図番 DWG No	B2A7175 -
GENERAL TOLERANCE	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		
		無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S
		SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	▽ → ▽	▽▽ → ▽▽	▽▽▽ → ▽▽▽
		DWG SIZE	A3	UNIT	mm
		THIRD ANG			
		尺度 SCALE	1:2.5		
		HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。					