



注
 1. 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A クロスローラベアリングは 4B No.2
 フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
 2. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。
 設計・取扱についてはカタログを参照ください。
 M.H.C.=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN K.SHIRASAWA Oct-31-03	タイトル TITLE 納入仕様図
仕様 SPEC	尺 度 SCALE 1:2	検 図 VRFD S.TEZUKA Oct-31-03	製品名 ARTICLE SHG-58-XXX-2SH
機械加工 無記号公差 GENERAL TOLERANCE	備 考 REMARKS 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下 無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	承 認 APPD T.HAGIWARA Oct-31-03	製品添付品 Oリング d1 157.0 d2 2.0
0 0.5 6 30 120 315 1000	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	DWG SIZE A3	図番 DWG No B2A7169 -
50S ▽ → ▽	UNIT mm	THIRD ANG ☉	
<p>本図は (株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。</p>			