



注

1. クロスローラベアリング仕様

モーメント剛性	: 15.4 x10 ⁴ Nm/rad (4.6 kgf-m/arc-min)
定格荷重 C	: 10400 N (1060 kgf)
C ₀	: 16300 N (1670 kgf)

PCD : 59.75 mm

許容モーメント荷重 : 124 Nm (12.6 kgf.m)

2. 潤滑剤 : ハーモニック・グリス SK-2

フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計、取扱いについては弊社にお問い合わせ下さい。

M.H.C.=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-26-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Nov-26-03	製品名 ARTICLE	SHG-17-XXX-2S0
機械加工 無記号公差	0 / 0.5 / 6 / 30 / 120 / 315 / 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-26-03		2S0 標準
GENERAL TOLERANCE	±0.05 / ±0.1 / ±0.2 / ±0.3 / ±0.5 / ±0.8 / ±1.2	備考 REMARKS	: 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		図番	B2A7238 -
		無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S	DWG No
		SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	▽ → ▽	▽▽ → ▽▽	▽▽▽ → ▽▽▽	
			DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG	
			A3	mm	☉	
			HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。						