



- 注
- クロスローラベアリング仕様  
 モーメント剛性 : 39.2 x10<sup>4</sup> Nm/rad (11.6 kgf-m/arc-min)  
 定格荷重 C : 21800 N (2230 kgf)  
 C<sub>0</sub> : 35800 N (3660 kgf)  
 PCD : 85 mm  
 許容モーメント荷重 : 258 Nm (26.3 kgf.m)
  - 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A  
 フレックスプライン内面とウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。
  - ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。  
 設計・取扱についてはカタログを参照ください。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-28-03	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Nov-28-03	製品名 ARTICLE	SHG-25-XXX-2S0	
機械加工 無記号公差	0 / 0.5 / 6 / 30 / 120 / 315 / 1000	承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-28-03		2S0 標準	
GENERAL TOLERANCE	±0.05 / ±0.1 / ±0.2 / ±0.3 / ±0.5 / ±0.8 / ±1.2	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG	☉
備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下			HARMONIC DRIVE SYSTEMS   INC TOKYO JAPAN			
無記号表面アブラサ	50S 25S 6.3S			図番 DWG No			
SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED			B2A7249 -				