



注

1. クロスローラベアリング仕様

モーメント剛性	: 179 x10 <sup>4</sup> Nm/rad (53.2 kgf-m/arc-min)
定格荷重 C	: 43300 N (4410 kgf)
Co	: 81600 N (8330 kgf)
PCD	: 133.25 mm

2. 潤滑剤 ハーモニック・グリス SK-1A

(但し、クロスローラベアリング部はハーモニックグリス 4BNo.2)  
 フレクスプライン内面とウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱についてはカタログを参照ください。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Dec- 2-03	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Dec- 2-03	製品名 ARTICLE	SHG-40-XXX-2S0
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2	承認 APPD	T.HAGIWARA	Dec- 2-03		2S0 標準
備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下	DWG SIZE	A3	UNIT	mm	THIRD ANG
無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	50S, 25S, 6.3S	HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN		図番 DWG No
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。						B2A7256 -