



- 注
- 1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-2
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
 - 2. 設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)			設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-31-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC					校閲 VRFD	S.TEZUKA	Mar-31-04	製品名 ARTICLE	SHG-17-XXX-2UJ	
機加工 公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS : 特記無き角はCO. 2以下、オミの丸みはR0.4以下		
公差 TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アラス SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED		
					50S	25S	6.3S	DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG
					▽ → ▽	▽ → ▽	▽ → ▽	A3	mm	☉
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。					HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN	図番 DWG No	B2A6111 - A	