



注

- 1、潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
- 2、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	A	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)			設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-24-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC						検図 VRFD	S.TEZUKA	Mar-24-04	製品名 ARTICLE	SHG-20-XXX-2UJ	
承認 APPD						承認 APPD	T.HAGIWARA	Mar-24-04	図番 DWG No	B2A6112 - A	
機械加工 公差	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下		
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アブラサ	50S	25S	6.3S
								DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG	
								A3	mm	☉	
								HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。											