



- 注
- 1、潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
(クロスローラベアリング部は4B No.2)
 - 2、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	オイルシール型式変更(弊社都合)		設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Mar-22-04	タイトル TITLE	納入仕様図	
仕様 SPEC				検図 VRFD	S.TEZUKA	Mar-22-04	製品名 ARTICLE	SHG-25-XXX-2UJ	
承認 APPD				承認 APPD	T.HAGIWARA	Mar-22-04			
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アブラサ	50S ▽ → ▽
								25S ▽ → ▽	6.3S ▽ → ▽
								SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	
DWG SIZE				UNIT		THIRD ANG		A3 mm	
A3				mm		φ		HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。							図番 DWG No	B2A6113 - A	