



注 記

1. クロスローラアリング仕様
- 1) モーメント剛性 : 7.41×10^4 N·m/rad (220 kgf·m/arc·min)
- 2) 定格荷重 C : 130000 N (13300 kgf)
Co : 223000 N (22700 kgf)
- 3) PCD : 218 mm
- 4) 許容モーメント荷重 2740 N·m (280 kgf·m)
- 5) 潤滑 : 専用グリース
- 6) 表面処理 : レイテント処理

2. 減速機潤滑 : 専用グリース
- *クロスローラアリング部除く
3. 質量 : 約26.5kg
4. ウェアジェネレータ イナーシャ : 35.5×10^{-4} kg·m²
5. 詳細は、弊社カタログ【ニューハモニックドライブ SHF・SHGシリーズ】を御参照ください。

製品添付品	キー	8X7X39 片トガリ
納入仕様図	タイトル	SHG-65-XXX-2UJ
製品名	ARTICLE	B2A7128
図番	DWG No	

訂正 REV	仕様 SPEC	履歴 DESCRIPTION	縮尺 SCALE	1:2.5	第三角 THIRD ANG	単位 UNIT	A3 mm	DWG SIZE	設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	製図 DRAWN	T.HAGIWARA	承認 APPROVED	T.HAGIWARA	製品名 ARTICLE	SHG-65-XXX-2UJ	納入仕様図
備考 REMARKS	0 0.5 6 30 120 315 1000	特記無き角はCO. 2以下チチの丸みはRO. 4以下							無記号表面アラサ	50S	25S	63S					
公差 TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2		SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

本図は(株)ハモニック・ドライブ・システムズの所有に係るもので、許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複製及び指定された用途以外には使用しないで下さい。