



注記

- ・詳細は、弊社カタログ ACサーボアクチュエータ |FH2000シリーズ| を御参照下さい。
- ・適合延長ケーブル |EWC-MBシリーズ| |EWC-Eシリーズ|

エンコーダコネクタ結線仕様

ピンNo.	線色	モータ
1	赤	+5V
2	黒	COM
3	黄	SD
4	青	SD

コネクタ型式: シリーズ 681 09-0009-02-04 [binder]

モータコネクタ結線仕様

ピンNo.	線色	モータ
1	赤	U
2	白	V
3	黒	W
4	緑/黄	E
5	—	—
6	—	—
7	—	—
8	—	シールド

コネクタ型式: リセアタクル: 5557-08P ターミナル: 5556 [日本モレックス(株)]

訂正 REV 1	来歴 DESCRIPTION	公差誤記訂正.	設計 DESIGN A.YOKOYAMA Mar-3-'03	タイトル TITLE 納入仕様図
仕様 SPEC			検図 VRFD H.OHTA Mar-3-'03	製品名 ARTICLE
機加工公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5 6 30 120 315 1000	備考 REMARKS: 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下	承認 APPD H.OHTA Mar-3-'03	FHA-32C-50-E250-C
	0.5 6 30 120 315 1000 2000	無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED		OUTLINE DRAWING
	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	50S 25S 6.3S	DWG SIZE A3 UNIT mm THIRD ANG	図番 DWG No B2N1276 - A
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN	